



özdöken

SERIE TDG-M
TDG-MT • TDG-MK
GRADA DE DISCOS

TDG-M

GRADA DE DISCOS SUSPENDIDA



TDG-MT

GRADA DE DISCOS ARRASTRADA





ESTÁNDAR



DISCOS CON SUSPENSIÓN DE GOMA

En la serie TDG cada disco lleva suspensión de goma individual.

ESTÁNDAR



RODILLO DE BARRAS

OPCIONAL



RODILLO DOBLE



özdöken

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NÚMERO DE DISCOS	TAMAÑO DE LOS DISCOS	DISTANCIA ENTRE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	TAMAÑO DE LAS RUEDAS	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA	
	pcs	mm	cm	cm	cm		kg	hp	kW
TDG-M20	20	510X4 / 560X4,5	12,5	250	280	-	1350	70-90	52-67
TDG-M24	24	510X4 / 560X4,5	12,5	300	330	-	1550	90-120	67-90
TDG-M28	28	510X4 / 560X4,5	12,5	350	380	-	1750	110-140	82-105
TDG-M32	32	510X4 / 560X4,5	12,5	400	430	-	2060	130-160	97-120

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NÚMERO DE DISCOS	TAMAÑO DE LOS DISCOS	DISTANCIA ENTRE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	TAMAÑO DE LAS RUEDAS	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA	
	pcs	mm	cm	cm	cm		kg	hp	kW
TDG-MT20	20	510X4 / 560X4,5	12,5	250	280	10.0/75-15.3	-	70-90	52-67
TDG-MT24	24	510X4 / 560X4,5	12,5	300	330	10.0/75-15.3	1700	90-120	67-90
TDG-MT28	28	510X4 / 560X4,5	12,5	350	380	10.0/75-15.3	2500	110-140	82-105
TDG-MT32	32	510X4 / 560X4,5	12,5	400	430	10.0/75-15.3	2900	130-160	97-120

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NÚMERO DE DISCOS	TAMAÑO DE LOS DISCOS	DISTANCIA ENTRE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO DE TRANSPORTE	TAMAÑO DE LAS RUEDAS	PESO MÍNIMO	POTENCIA REQUERIDA	
	pcs	mm	cm	cm	cm		kg	hp	kW
TDG-MK36	36	510X4 / 560X4,5	12,5	450	300	400/60-15.5	3600	130-150	97-112
TDG-MK40	40	510X4 / 560X4,5	12,5	500	300	400/60-15.5	3900	150-180	112-135
TDG-MK48	48	510X4 / 560X4,5	12,5	600	300	400/60-15.5	4220	180-210	135-157



özdöken



www.ozdoken.com.tr - info@ozdoken.com.tr



Tel: +90(332) 251 67 20 (pbx) - **Faks:** +90(332) 249 09 86



1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5
KONYA / TURKEY

MAGRICAN

APEROS Y REPUESTOS S.L.



www.magrican.com - info@magrican.es



Tel: +34 923 530375



Paseo de la Estación nº28
37400 Cantalapiedra
(Salamanca) ESPAÑA