



özdöken

СЕРИИ **TDG-M .**
TDG-MT . TDG-MK
МУЛЬТИ-ДИСКОВАЯ БОРОНА

TDG-M

НАВЕСНАЯ МУЛЬТИ-ДИСКОВАЯ БОРОНА



TDG-MT

ПРИЦЕПНАЯ МУЛЬТИ-ДИСКОВАЯ БОРОНА





СТАНДАРТ



РЕЗИНОВАЯ ДИСКОВАЯ ПОДВЕСКА

В серии TDG, каждый диск имеет индивидуальную резиновую подвеску.

СТАНДАРТ



КЛЕТЧНЫЙ КАТОК

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ТАНДЕМ КАТОК



özdöken

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО ДИСКА	ИЗМЕРЕНИЕ ДИСКА	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА	РАЗМЕР ШИНА	МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС	ТРЕБОВАНИЕ МОЩНОСТИ	
	количество	mm	см	см	см		кг	лс	кв
TDG-M20	20	510X4 / 560X4,5	12,5	250	280	-	1350	70-90	52-67
TDG-M24	24	510X4 / 560X4,5	12,5	300	330	-	1550	90-120	67-90
TDG-M28	28	510X4 / 560X4,5	12,5	350	380	-	1750	110-140	82-105
TDG-M32	32	510X4 / 560X4,5	12,5	400	430	-	2060	130-160	97-120

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО ДИСКА	ИЗМЕРЕНИЕ ДИСКА	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА	РАЗМЕР ШИНА	МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС	ТРЕБОВАНИЕ МОЩНОСТИ	
	количество	mm	см	см	см		кг	лс	кв
TDG-MT20	20	510X4 / 560X4,5	12,5	250	280	10.0/75-15.3	-	70-90	52-67
TDG-MT24	24	510X4 / 560X4,5	12,5	300	330	10.0/75-15.3	1700	90-120	67-90
TDG-MT28	28	510X4 / 560X4,5	12,5	350	380	10.0/75-15.3	2500	110-140	82-105
TDG-MT32	32	510X4 / 560X4,5	12,5	400	430	10.0/75-15.3	2900	130-160	97-120

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО ДИСКА	ИЗМЕРЕНИЕ ДИСКА	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА	РАЗМЕР ШИНА	МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС	ТРЕБОВАНИЕ МОЩНОСТИ	
	количество	mm	см	см	см		кг	лс	кв
TDG-MK36	36	510X4 / 560X4,5	12,5	450	300	400/60-15.5	3600	130-150	97-112
TDG-MK40	40	510X4 / 560X4,5	12,5	500	300	400/60-15.5	3900	150-180	112-135
TDG-MK48	48	510X4 / 560X4,5	12,5	600	300	400/60-15.5	4220	180-210	135-157



www.ozdoken.com.tr - salesru@ozdoken.com.tr



Tel: +90(332) 251 67 20 (pbx) - **Faks:** +90(332) 249 09 86 - **Whatsapp:** +90 552 582 1093



1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5
KONYA / TURKEY