

» OYTUN / ONGUN

ROTOVATÖR

» OYTUN

» YATAY ROTOVATÖR



» ONGUN

» DİK ROTOVATÖR



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

ROTOVATÖR İŞLERİ


TEKNİK ÖZELLİKLER

▶ STANDART



4 Vitesli Şanzıman

▶ STANDART



Çelik Yan Dişliler

▶ STANDART



Balata Korumalı Şaft

▶ STANDART




İtalyan Üretimi Bıçaklar

▶ STANDART




Yaylı Arka Kapak

▶ OPSİYONEL




Traktör İz Kabartma

▶ OPSİYONEL




Kafes Merdane

▶ OPSİYONEL



Dolu Merdane

▶ OPSİYONEL



Arka Çeki Ataçmanı


MODEL	ÇAPA SAYISI	İŞLEME DERİNLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK-KAFES MERDANE	AĞIRLIK-DOLU MERDANE	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	kg	hp
OYTUN-215	48	15	215	230	912	1052	55-110
OYTUN-240	54	15	240	255	1065	1178	65-120
OYTUN-265	60	15	265	280	1160	1286	70-130
OYTUN-290	66	15	290	305	1250	1345	80-130
OYTUN-315	72	15	315	330	1350	1474	90-130
OYTUN-340	78	15	340	355	1518	1625	110-130
OYTUN-365	84	15	365	380	1597	1700	120-160
OYTUN-390	90	15	390	405	1667	1800	130-160
OYTUN-430	96	15	430	445	1792	1925	180-240

▶ STANDART



Dolu Merdane

▶ STANDART




Mekanik Derinlik Ayarı

▶ STANDART



2 Bıçaklı Rotor

▶ OPSİYONEL



Mibzer Bağlama Kiti

MODEL	ROTOR SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	Hp
ONGUN-250	10	250	258	30	1140	80-250
ONGUN-300	12	300	307	30	1320	90-250
ONGUN-400	16	400	413	30	1690	110-250