

EPSOM
2 SIRALI ŞASE



ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

35
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

75
cm

EPSOM
3 SIRALI ŞASE



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Sigorta Pimi


Bacaklara aşırı yük bindiğinde ön tarafta konumlandırılan pimin kırılması sayesinde en zorlu toprak koşullarında bile bacağına zarar vermeden çalışır.

OPSİYONEL



Dolu Mordane - 270 mm

OPSİYONEL



Dolu Mordane - 460 mm

OPSİYONEL



Çiftli 140 mm Dolu Mordane

STANDART



Katlamasız Mordane


OPSİYONEL



Pistonlu Katlamalı Mordane

Makine üzerindeki piston sayesinde mordaneyi kolayca katlayabilirsiniz.

STANDART



Pim Deposu

STANDART



Bıçak

MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
				kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	
EPSOM-205	5	170	200	500				45-75
EPSOM-207	7	220	250	560				65-105
EPSOM-209	9	270	300	680				80-135
EPSOM-211	11	320	350	835				100-165
EPSOM-213	11	320	350	950				110-175
EPSOM-215	11	320	350	1065				120-185
EPSOM-R205	5	170	200		660 kg	700 kg	680 kg	45-75
EPSOM-R207	7	220	250		800 kg	880 kg	850 kg	65-105
EPSOM-R209	9	270	300		940 kg	1050 kg	1000 kg	80-135
EPSOM-R211	11	320	350		1135 kg	1350 kg	1200 kg	100-165
EPSOM-R213	13	320	350		1235 kg	1650 kg	1410 kg	110-175
EPSOM-R215	13	320	350		1440 kg	1970 kg	1605 kg	120-185
MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
				kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	
EPSOM-309	9	220	250	850				80-135
EPSOM-311	11	270	300	950				100-165
EPSOM-313	13	320	350	1050				115-195
EPSOM-315	15	370	400	1180				135-225
EPSOM-317	17	420	450	1300				150-255
EPSOM-R309	9	220	250		1200 kg	1350 kg	1300 kg	80-135
EPSOM-R311	11	270	300		1350 kg	1550 kg	1480 kg	100-165
EPSOM-R313	13	320	350		1550 kg	1800 kg	1710 kg	115-195
EPSOM-R315	15	370	400		1750 kg	2050 kg	1940 kg	135-225
EPSOM-R317	17	420	450		2070 kg	2420 kg	2290 kg	150-255