

—özdöken—

ÜRÜN KATALOĞU



ozdoken.com.tr



HAKKIMIZDA

1976 yılında kurulan Özdöken Tarım Makineleri deneyimli ekibiyle sizlerin daha çok kazanmanız ve kazanırken de daha az emek harcamanız için kendini sürekli yenilemektedir. Günümüzde tarım işlerinin zamanında ve çabuk bitirilmesi modern tarımın gereksinimlerindendir. Birim alanda daha nitelikli üretimin, kısa zamanda yapılması yeni ve ileri üretim teknolojileri ile mümkündür. Bu bağlamda Özdöken olarak 55.000 metrekare açık alan ve 35.000 metrekare kapalı alana kurulu 7 fabrikada, 300 personeli ile çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tarım makinelerini bilgisayar kontrollü (C.N.C) tezgahları, plazma ve lazer kesim teknolojileri, robotlu kaynak işlemleri ve yüksek standartlarda ki fırın boyama kabinleri ile modern çağın gerektirdiği hassaslık ve kalite esaslarına uygun olarak üretim yapmaktadır. Müşteri memnuniyetini göz önünde tutarak kalitesini ve Özdöken adının verdiği sorumluluklarını taşıyan firmamızın yönetimi şirket ortakları tarafından yapılmakta olup muhasebe, pazarlama, satış ve servis bölümleri yine aynı fabrika binası içerisinde hizmet vermektedir.



özdöken

İÇİNDEKİLER



HUBUBAT MİBZERLERİ

06

HUBUBAT
MİBZERLERİ

08

MİLENYUM

10

PERTUM

12

PERTUM-B

14

PERTUM-C



HAVALI MİBZERLERİ

16

VPHE - VPYT

18

VPTT - OKTOPUS

20

VPHE-S

22

VPHE-D - OKTOPUS-D

24

VPYT-D -
VPYT-D306

26

VPTT-D - VPKT-D



ÇAPA GRUBU

28

ACM / ACM-G

30

ACM-K / ACM-KG

32

ACM-SF / ACM-SFG /
ACM-SFK

34

ROTOKUL



TOPRAK İŞLEME

36

OYTUN / ONGUN

38

OYTUN-B / OYTUN-BK

40

SPARK / ŞERİTVARİ

42

PGD-H / PGD-N / PGD-B

44

EVODISC

46

EVODISC

48

AÇD / ÇHD / VVY

50

EPSOM

52

EPSOM

54

CGM

56

BOLTAN

58

FDP

60

RC

62

RC-GZ

64

AYN



HUBUBAT MİBZERİ

HBM-N



7,50 X 16 ÖLÇÜLÜ LASTİK

HBM-S



11.5 X 80.15.3 ÖLÇÜLÜ LASTİK

HBM-B



12.4 / 11-24 ÖLÇÜLÜ LASTİK

HBM-BABA



12.4 / 11-24 ÖLÇÜLÜ LASTİK

HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Tek Borulu Ekim Tertibatı

STANDART



İçerisinde Birikme Yapmayan V Sandık

STANDART



Helis Tip Tohum ve Gübre Gözü

STANDART



Hidrolik Ekim Derinliği Ayarlama

STANDART



Kaydırmaz Yükleme Platformu

OPSİYONEL



Merdane

OPSİYONEL



Hidrolik İz Kabartıcı

OPSİYONEL



Küçük Tohum Sandığı

OPSİYONEL



Taşıma Teker ve Çeki Oku

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFE	İŞ GENİŞLİĞİ		TAŞIMA GENİŞLİĞİ		AĞIRLIK	TOHUM SANDIĞI KAPASİTESİ	GÜBRE SANDIĞI KAPASİTESİ	TEKERLEK ÖLÇÜLERİ				GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	12,5 cm	14 cm	12,5 cm	14 cm	kg	lt	lt	N	S	B	BABA	hp
HBM-N12	12	12,5 veya 14	150	168		250	670	200	200	7.50x16	-	-	-	35-40
HBM-N14	14	12,5 veya 14	175	196		275	785	230	230	7.50x16				40-45
HBM-N16/S16	16	12,5 veya 14	200	224	280 / 290	305 / 315	850 / 890	260	260	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3			45-50
HBM-N18/S18/B18	18	12,5 veya 14	225	252	305 / 315 / 315	330 / 340 / 340	945 / 985 / 1025	290	290	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		50-55
HBM-N20/S20/B20	20	12,5 veya 14	250	280	330 / 340 / 340	365 / 385 / 385	1010 / 1055 / 1095	320	320	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		55-60
HBM-N22/S22/B22	22	12,5 veya 14	275	308	355 / 365 / 365	390 / 400 / 400	1065 / 1105 / 1145	350	350	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		60-65
HBM-N24/S24/B24	24	12,5 veya 14	300	336	380 / 390 / 390	415 / 425 / 425	1145 / 1185 / 1225	380	380	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		70-75
HBM-N26/S26/B26	26	12,5 veya 14	325	364	405 / 415 / 415	445 / 455 / 455	1225 / 1265 / 1305	410	410	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		70-75
HBM-S28/B28	28	12,5 veya 14	350	392	440 / 440	480 / 480	1335 / 1375	440	440		11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		75-80
HBM-B32	32	12,5 veya 14	400	448	490	540	1460	470	470			12.4 / 11-24		80-85
HBM-BABA16	16	12,5 veya 14	200	224	290	305	1080	470	480				11.5 x 80 - 15.3	45-55
HBM-BABA18	18	12,5 veya 14	225	252	350	350	1210	530	540				11.5 x 80 - 15.3	50-60
HBM-BABA20	20	12,5 veya 14	250	280	380	380	1330	585	595				12.4 / 11-24	55-65
HBM-BABA22	22	12,5 veya 14	275	308	400	400	1470	640	650				12.4 / 11-24	60-70
HBM-BABA24	24	12,5 veya 14	300	336	430	430	1490	700	710				12.4 / 11-24	70-80
HBM-BABA26	26	12,5 veya 14	325	364	460	460	1650	755	765				14.9 / 13-24	70-80
HBM-BABA28	28	12,5 veya 14	350	392	490	490	1730	810	820				14.9 / 13-24	80-90
HBM-BABA32	32	12,5 veya 14	400	448	540	540	1980	950	950				14.9 / 13-24	90-100




TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Tek Diskli Ekim Tertibatı

STANDART



İçerisinde Birikme Yapmayan V Sandık

STANDART




Hidrolik Ekim Derinliği Ayarlama

STANDART



Kayıdırmaz Yükleme Platformu

STANDART



Helis Tip Tohum ve Gübre Gözü

OPSİYONEL



Küçük Tohum Sandığı

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFE	TOHUM SANDIĞI KAPASİTESİ	GÜBRE SANDIĞI KAPASİTESİ	AĞIRLIK	İŞ GENİŞLİĞİ	TASIMA GENİŞLİĞİ	TEKERLEK ÖLÇÜLERİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	lt	lt	kg	cm	cm		hp
Milenyum-15	15	14	235	235	2700	210	240	10.0/75-15.3	60-70
Milenyum-18	18	14	280	280	2950	250	280	10.0/75-15.3	70-80
Milenyum-20	20	14	325	325	3150	280	310	10.0/75-15.3	90-100
Milenyum-22	22	14	370	370	3350	310	340	10.0/75-15.3	100-110
Milenyum-24	24	14	415	415	3550	335	365	10.0/75-15.3	110-120



Mikrogranül gübre ve küçük tohum ekimi için ilave sandıklı sistem.

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Tek Diskli Ekici Ünite

STANDART



Ayarlanabilir Şanzıman

STANDART




Çift Pistonlu Çift Markör

STANDART



Her Türlü Tohumu Atabilen
Tohum ve Gübre Gözleri

STANDART



Tohum Kapatıcı Tırmık

STANDART



Ünite Baskı Ayarı

STANDART




Üç Askı Bağlantı Uzatma Kiti

OPSİYONEL



Çift Diskli Ekici Ünite

OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Baz Versiyon

OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Pro Versiyon

OPSİYONEL



Basit İz Bırakma

OPSİYONEL



İlave Tohum ve Gübre Deposu



Gübre Deposu




6.00x16 Teker



10.0/75-15.3 Teker

OPSİYONEL



Mikrogranül Tertibatı

MODEL	Ekici AYAK SAYISI	Ekici AYAK ARA MESAFESİ	İŞ GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TOHUM KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU TOHUM KAPASİTESİ	GÜBRE KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU GÜBRE KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt	hp
PERTUM-S250	20	12,5	250	250	860	480	-	-	-	50-70
PERTUM-S300	24	12,5	300	300	1050	590	950	-	-	60-80
PERTUM-S350	28	12,5	350	360	1180	700	1225	-	-	70-90
PERTUM-S400	32	12,5	400	410	1365	830	1330	-	-	90-120
PERTUM-F250	20	12,5	250	250	930	240	395	250	-	50-70
PERTUM-F300	24	12,5	300	300	1130	295	485	310	480	60-80
PERTUM-F350	28	12,5	350	360	1270	350	575	370	570	70-90
PERTUM-F400	32	12,5	400	410	1450	410	670	430	670	90-120

PERTUM-B

BALTA TİP ŞANZİMANLI
HUBUBAT MİBZERİ

3 SIRALI ŞASE



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART




Balta Tip Ekici Ünite

► STANDART



Ayarlanabilir Şanzıman

► STANDART



Çift Pistonlu Çift Markör

► STANDART



Her Türlü Tohumu Atabilen
Tohum ve Gübre Gözleri

► STANDART



Tohum Kapatıcı Tırmık

► STANDART



Üç Askı Bağlantı Uzatma Kiti

► STANDART



Ünite Baskı Ayarı

► OPSİYONEL




Basit İz Bırakma

► OPSİYONEL



İlave Tohum ve Gübre Deposu

► OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Baz Versiyon

► OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Pro Versiyon



6.00x16 Teker



10.0/75-15.3 Teker



Gübre Deposu

MODEL	Ekici AYAK SAYISI	Ekici AYAK ARA MESAFESİ	İŞ GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TOHUM KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU TOHUM KAPASİTESİ	GÜBRE KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU GÜBRE KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt	hp
PERTUM-BS250	18	12,5	225	250	780	480	-	-	-	50-70
PERTUM-BS300	22	12,5	275	300	970	590	950	-	-	60-80
PERTUM-BS350	26	12,5	325	360	1100	700	1225	-	-	70-90
PERTUM-BS400	30	12,5	375	410	1280	830	1330	-	-	80-110
PERTUM-BF250	18	12,5	225	250	850	240	395	250	-	50-70
PERTUM-BF300	22	12,5	275	300	1040	295	485	310	480	60-80
PERTUM-BF350	26	12,5	325	360	1190	350	575	370	570	70-90
PERTUM-BF400	30	12,5	375	410	1370	410	670	430	670	80-110

PERTUM-C

**DİK ROTOVATÖR İLE KOMBİNE
ŞANZIMANLI HUBUBAT MİBZERİ**



**Hidrolik Sistemi Sayesinde Makine Yol Pozisyonunda
Traktöre Daha Yakın Durur. Bu Sayede Makine Daha Az
Kaldırma Kapasitesi Ve Ön Ağırlık Balastı Gerektirir.**



**HUBUBAT
MİBZERLERİ**

**HAVALI
MİBZERLER**

**ÇAPA
GRUBU**

**TOPRAK
İŞLEME**

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Çift Diskli Ekici Ünite

STANDART



Ayarlanabilir Şanzıman

STANDART



Çift Pistonlu Çift Markör

STANDART




Her Türlü Tohumu Atabilen
Tohum ve Gübre Gözleri

STANDART



Tohum Kapatıcı Tırmık

STANDART



Ünite Baskı Ayarı

OPSİYONEL



İlave Tohum ve Gübre Deposu

OPSİYONEL



Basit İz Bırakma

STANDART



Dolu Merdane - 460 MM

OPSİYONEL



Kauçuk Merdane - 600 MM

STANDART



2 Bıçaklı Rotor

STANDART



Mekanik Derinlik Ayarı

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFESİ	İŞ GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK		TOHUM KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU TOHUM KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	Çizel Merdane	Kauçuk Merdane	lt	lt	hp
PERTUM-CS300	24	12,5	300	300	3000 kg	3150 kg	590	950	130-250

VPHE - VPYT

BALTA TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ



VPHE
SABİT ŞASE

VPYT
TEK YARI TELESKOPİK ŞASE
340 CM TAŞIMA GENİŞLİĞİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Balta Tip Ünite

► STANDART



Balta Tip Gübre Atıcı

► STANDART




Küçük Tohumlar için Ön Baskı Tekeri

► STANDART




Tek Pistonlu Standart Markör

► OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

► STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

► STANDART



Dekar Ölçer

► OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

► OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPHE-2	2	70-75	100	385	-	-	-	-
VPHE-G2	2	70-75	100	460	180 LT X 1	200 LT X 2	-	-
VPHE-3	3	150	300	630	-	-	-	-
VPHE-G3	3	150	300	800	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPHE-4	4	70-75 / 90	300	670	-	-	-	-
VPHE-G4	4	70-75 / 90	300	880	180 LT X 2	200 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	750	-	-	-	-
VPHE-G5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	1055	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	765	-	-	-	-
VPHE-G6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1100	230 LT X 2	250 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-8	8	70	560	965	-	-	-	-
VPHE-G8	8	70	560	1425	280 LT X 2	400 LT X 2	-	700 LT X 2

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPYT-6	6	70-75	340	890	-	-	-	-
VPYT-G6	6	70-75	340	1160	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1

VPTT - OKTOPUS

BALTA TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ

VPTT

TAM TELESKOPIK ŞASE
AYARLANABİLİR ÜNİTE ARA MESAFESİ



OKTOPUS

KATLANIR ŞASE



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Balta Tip Ünite

STANDART



Balta Tip Gübre Atıcı

STANDART



Küçük Tohumlar için Ön Baskı Teker

STANDART




Tek Pistonlu Standart Markör

OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

STANDART



Dekar Ölçer

OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPTT-4	4	45-50-70	300	920	-	-	-	-
VPTT-G4	4	45-50-70	300	1060	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPTT-4	4	75-95	330	920	-	-	-	-
VPTT-G4	4	75-95	330	1060	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPTT-5	5	45-50-55-60-65-70	320	1000	-	-	-	-
VPTT-G5	5	45-50-55-60-65-70	320	1190	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPTT-6	6	45-50-55-60-65-70	400	1150	-	-	-	-
VPTT-G6	6	45-50-55-60-65-70	400	1350	230 LT X 2	250 LT X 2	-	-

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
OKTOPUS-8	8	50	300	2000	-	-	-	-
OKTOPUS-8	8	70-75-80	300	2000	-	-	-	-
OKTOPUS-9	9	65	300	2200	-	-	-	-
OKTOPUS-12	12	50	300	2600	-	-	-	-



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Balta Tip Ekici Ünite

STANDART




Tek Pistonlu Standart Markör

STANDART




Küçük Tohumlar için Ön Baskı Tekeri

OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

STANDART



Dekar Ölçer

STANDART



Vakumlu Tohum Temizleme Haznesi

OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK
	adet	cm	cm	kg
VPHE-S9	9	20,5	300	1150
VPHE-S10	10	20,5	300	1255
VPHE-S11	11	20,5	320	1375
VPHE-S12	12	20,5	320	1450
VPHE-S13	13	20,5	380	1575
VPHE-S14	14	20,5	380	1650
VPHE-S15	15	20,5	400	1775

VPHE-D - OKTOPUS-D

DİSKLİ TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ

VPHE-D

SABİT ŞASE



OKTOPUS-D

KATLANIR ŞASE



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Diskli Ekici Ünite

► STANDART



Balta Tip Gübre Atıcı

► STANDART



Dekar Ölçer

► STANDART




Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

► STANDART



Tek Pistonlu Standart Markör

► OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

► OPSİYONEL



Demir Tohum Baskı Teker

► OPSİYONEL



Lastik Tohum Baskı Teker

► OPSİYONEL



Sap Ayırıcı

► OPSİYONEL



Turbodisk

► OPSİYONEL



Mikrogranül Seti

► OPSİYONEL



Trafik Seti

► OPSİYONEL



Çift Diskli Gübre Atıcı

► OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

► OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPHE-D2	2	70-75	100	435	-	-	-	-
VPHE-DG2	2	70-75	100	550	180 LT X 1	200 LT X 2	-	-
VPHE-D3	3	150	300	765	-	-	-	-
VPHE-DG3	3	150	300	900	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPHE-D4	4	70-75 / 90	300	780	-	-	-	-
VPHE-DG4	4	70-75 / 90	300	970	180 LT X 2	200 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-D5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	920	-	-	-	-
VPHE-DG5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	1150	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-D6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1160	-	-	-	-
VPHE-DG6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1320	230 LT X 2	250 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-D8	8	70	560	1430	-	-	-	-
VPHE-DG8	8	70	560	1890	280 LT X 2	400 LT X 2	-	700 LT X 2
MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TEKERLEK ÖLÇÜLERİ			
	adet	cm	cm	kg				
OKTOPUS-D8	8	50	300	2000	23,5x10,50-12			
OKTOPUS-D8	8	70-75-80	300	2000	23,5x10,50-12			
OKTOPUS-D9	9	65	300	2200	23,5x10,50-12			
OKTOPUS-D12	12	50	300	2600	23,5x10,50-12			

VPYT-D - VPYT-D306

DİSKLİ TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ

VPYT-D

TEK YARI TELESKOPIK ŞASE
340 CM TAŞIMA GENİŞLİĞİ



VPYT-D306

ÇİFT YARI TELESKOPIK ŞASE
300 CM TAŞIMA GENİŞLİĞİ



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Diskli Ekici Ünite

► STANDART




Balta Tip Gübre Atıcı

► STANDART




Dekar Ölçer

► STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

► STANDART




Tek Pistonlu Standart Markör

► OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

► OPSİYONEL



Demir Tohum Baskı Tekerli

► OPSİYONEL



Lastik Tohum Baskı Tekerli

► OPSİYONEL



Sap Ayırıcı

► OPSİYONEL



Turbodisk

► OPSİYONEL



Mikrogranül Seti

► OPSİYONEL



Trafik Seti

► OPSİYONEL



Çift Diskli Gübre Atıcı

► OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

► OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt
VPYT-D6	6	70-75	340	1145	-	-	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1440	180 LT X 2	200 LT X 2	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1600	-	-	1000 LT X 1
VPYT-D306	6	65-70-75	300	1350	-	-	-
VPYT-DG306	6	65-70-75	300	1670	-	-	1000 LT X 1
VPYT-D308	8	65-70-75	300	1800	-	-	-
VPYT-DG308	8	65-70-75	300	2100	-	-	1500 LT X 1

VPTT-D - VPKT-D

DİSKLİ TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ

VPTT-D

TAM TELESKOPIK ŞASE
AYARLANABİLİR ÜNİTE ARA MESAFESİ



VPKT-D

KATLANIR TAM TELESKOPIK ŞASE
AYARLANABİLİR ÜNİTE ARA MESAFESİ



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Diskli Ekici Ünite

STANDART



Balta Tip Gübre Atıcı

STANDART




Dekar Ölçer

STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

STANDART




Tek Pistonlu Standart Markör

OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

OPSİYONEL



Demir Tohum Baskı Teker

OPSİYONEL



Lastik Tohum Baskı Teker

OPSİYONEL



Sap Ayırıcı

OPSİYONEL



Turbodisk

OPSİYONEL



Mikrogranül Seti

OPSİYONEL



Trafik Seti

OPSİYONEL



Çift Diskli Gübre Atıcı

OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPPT-D4	4	45-50-70	300	1080	-	-	-	-
VPPT-DG4	4	45-50-70	300	1180	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D4	4	75-95	330	1080	-	-	-	-
VPPT-DG4	4	75-95	330	1180	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D5	5	45-50-55-60-65-70	320	1260	-	-	-	-
VPPT-DG5	5	45-50-55-60-65-70	320	1400	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D6	6	45-50-55-60-65-70	400	1360	-	-	-	-
VPPT-DG6	6	45-50-55-60-65-70	400	1520	230 LT X 2	250 LT X 2	-	-

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPKT-D6	6	45-50-55-60-65-70-75	300	1425	-	-	-	-
VPKT-DG6	6	45-50-55-60-65-70-75	300	1720	-	-	750 LT X 1	800 LT X 1
VPKT-D8	8	45-50-55-60-65-70-75	300	1770	-	-	-	-
VPKT-DG8	8	45-50-55-60-65-70-75	300	2100	-	-	750 LT X 1	800 LT X 1

ACM

SABİT ŞASE - GÜBRESİZ



ACM-G

SABİT ŞASE - GÜBRELİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART




32x10 Bacaklar

► OPSİYONEL



45x12 Bacaklar

► STANDART



Paralel Kol Bağlantısı

► STANDART




Derinlik Tekeri

► STANDART



Demir Kılavuz Tekeri

► STANDART




Bitki Koruma Yıldızı

► OPSİYONEL



Merdane

► OPSİYONEL



Boğaz Doldurma Küreği

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAĞI SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	JUMBO GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
		cm	adet	cm	kg	lt	lt	lt	hp
ACM-6	4 TAM 2 YARIM	45-50	3	300	590	-	-	-	50-70
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	45-50	3	300	840	180 LT X 2	200 LT X 2	-	60-80
ACM-7	5 TAM 2 YARIM	45-50	3	300	665	-	-	-	50-70
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	45	3	300	950	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1	60-80
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	50	3	330	950	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1	60-80
ACM-9	7 TAM 2 YARIM	45-50	3	400	975	-	-	-	70-90
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	45	3	400	1300	180 LT X 4	200 LT X 4	-	80-120
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	50	3	450	1300	180 LT X 4	200 LT X 4	-	80-120
ACM-13	11 TAM 2 YARIM	45-50	3	600	1500	-	-	-	110-130

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	ÜNİTE BAŞI BACAĞI SAYISI	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	JUMBO GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
		cm	cm	kg	adet	lt	lt	lt	hp
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	70/75	300/330	770	5	180 LT x 2	200 LT x 2	1000 LT x 1	50-70
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	80	350	770	5	230 LT x 2	250 LT x 2	-	60-80
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	90	400	820	5	280 LT x 2	400 LT x 2	-	60-80
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	45/50	300	840	3	180 LT x 2	200 LT x 2	-	60-80
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	70	380	840	5	230 LT x 2	250 LT x 2	-	60-80
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	45/50	300/330	950	3	180 LT x 2	200 LT x 2	1000 LT x 1	60-80
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	70/75	430/480	1020	5	280 LT x 2	400 LT x 2	-	70-100
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	90	570	1200	5	180 LT x 4	200 LT x 4	-	80-110
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	45/50	400/450	1300	3	180 LT x 4	200 LT x 4	-	80-120
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	70	600	1550	5	230 LT x 4	250 LT x 4	-	110-140

ACM-K / ACM-KG

SIRA ARASI YAYLI ÇAPA MAKİNASI


ACM-K

SABİT ŞASE - KATLAMALI - GÜBRESİZ



ACM-KG

SABİT ŞASE - KATLAMALI - GÜBRELİ



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART




32x10 Bacaklar

► OPSİYONEL



45x12 Bacaklar

► STANDART



Paralel Kol Bağlantısı

► STANDART




Derinlik Tekeri

► STANDART



Demir Kılavuz Tekeri

► STANDART




Bitki Koruma Yıldızı

► OPSİYONEL



Merdane

► OPSİYONEL



Boğaz Doldurma Küreği

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	JUMBO GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
		cm	adet	cm	kg	lt	hp
ACM-K9	7 TAM 2 YARIM	45-50	3	300	1200	-	70-100
ACM-K13	11 TAM 2 YARIM	45-50	3	300	1550	-	90-130

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	JUMBO GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
		cm	adet	cm	kg	lt	hp
ACM-K7	5 TAM 2 YARIM	70-75	5	300	1040	-	80-110
ACM-KG7	5 TAM 2 YARIM	70-75	5	300	1450	1000	90-120
ACM-K9	7 TAM 2 YARIM	70-75	5	300	1260	-	90-120
ACM-KG9	7 TAM 2 YARIM	70-75	5	300	1650	1000	100-130

ACM-SF / ACM-SFG / ACM-SFK

SIRA ARASI FREZELİ ÇAPA MAKİNASI

ACM-SF

SABİT ŞASE - GÜBRESİZ




ACM-SFG

SABİT ŞASE - GÜBRELİ



ACM-SFK

KATLANIR ŞASE - GÜBRESİZ



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU ÇEŞİTLERİ



30 cm Kutu - Pancar Ünitesi




50 cm Kutu - Mısır Ünitesi

► STANDART



Ünite Şanzıman İç Görüntüsü

► STANDART




42 mm Altıgen Ana Hareket Şaftı

► STANDART



Demir Kılavuz Tekerleri

► STANDART



Ön Patlatma Bacağı

► STANDART




Şaft Muhafazası

► OPSİYONEL



Gübre Gömücü Çift Disk Tertibatı

► OPSİYONEL



Boğaz Doldurma Küreği Mısır için

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	ÜNİTE BİÇAK ADEDİ	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	adet	cm	cm	kg	lt	lt	hp
ACM-SF3	3 TAM	70/75	50	16	10	300	690	-	-	30-60
ACM-SF5	3 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	330	835	-	-	50-70
ACM-SF65	3 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	330	1020	180 LT X 2	200 LT X 2	60-80
ACM-SF5	3 TAM 2 YARIM	75	50	16	10	330	835	-	-	50-70
ACM-SF65	3 TAM 2 YARIM	75	50	16	10	330	1020	180 LT X 2	200 LT X 2	60-80
ACM-SF5	5 TAM	75	50	16	10	330	880	-	-	50-70
ACM-SF65	5 TAM	75	50	16	10	330	1060	230 LT X 2	250 LT X 2	60-80
ACM-SF5	3 TAM 2 YARIM	90	70	24	10	380	940	-	-	60-80
ACM-SF65	3 TAM 2 YARIM	90	70	24	10	380	1170	280 LT X 2	400 LT X 2	70-90
ACM-SF6	4 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	380	920	-	-	60-80
ACM-SF66	4 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	380	1180	230 LT X 2	250 LT X 2	70-90
ACM-SF7	5 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	440	1100	-	-	70-90
ACM-SF67	5 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	440	1320	280 LT X 2	400 LT X 2	80-100
ACM-SF7	5 TAM 2 YARIM	75	50	16	10	480	1100	-	-	70-90
ACM-SF67	5 TAM 2 YARIM	75	50	16	10	480	1320	280 LT X 2	400 LT X 2	80-100

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	ÜNİTE BİÇAK SAYISI	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	adet	cm	cm	kg	lt	lt	hp
ACM-SF6	4 TAM 2 YARIM	45	30	8	10	250	840	-	-	50-70
ACM-SF66	4 TAM 2 YARIM	45	30	8	10	300	1040	180 LT X 2	200 LT X 2	60-80
ACM-SF6	4 TAM 2 YARIM	50	30	8	10	280	840	-	-	50-70
ACM-SF66	4 TAM 2 YARIM	50	30	8	10	300	1040	180 LT X 2	200 LT X 2	60-80
ACM-SF7	5 TAM 2 YARIM	45	30	8	10	300	950	-	-	70-90
ACM-SF67	5 TAM 2 YARIM	45	30	8	10	330	1180	180 LT X 2	200 LT X 2	80-100
ACM-SF7	5 TAM 2 YARIM	50	30	8	10	330	950	-	-	70-90
ACM-SF67	5 TAM 2 YARIM	50	30	8	10	360	1180	180 LT X 2	200 LT X 2	80-100

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	ÜNİTE BİÇAK SAYISI	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	adet	cm	cm	kg	lt	lt	hp
ACM-SFK7	5 TAM 2 YARIM	70/75	50	16	10	300	1260	-	-	80-100

ROTOKUL-300



ROTOKUL-420



ROTOKUL-K620



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART




Mekanik Yol Kiliti

► STANDART




Stars-0540 Mm Dövmeye Çelik Değiştirilebilir Bıçaklı Yıldızlar

► STANDART



Traktör Kabin Koruma Çiti

► STANDART



150x100 Çift Şase

► STANDART



Yıldız Bağlantı Kolları

► OPSİYONEL



Denge Tekerleri

► OPSİYONEL



Trafik Kiti

MODEL	YILDIZ SAYISI	ŞASE TİPİ	ARA MESAFE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK
	adet		cm	cm	cm	kg
ROTOKUL-300	32	SABİT	9	300	300	600
ROTOKUL-420	47	SABİT	9	420	420	945
ROTOKUL-K420	47	KATLANIR	9	420	300	1365
ROTOKUL-K620	67	KATLANIR	9	620	300	1685

» OYTUN

YATAY ROTOVATÖR



» ONGUN

DİK ROTOVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



4 Vitesli Şanzıman

► STANDART



Çelik Yan Dişliler

► STANDART



Balata Korumalı Şaft

► STANDART



İtalyan Üretimi Bıçaklar

► STANDART




Yaylı Arka Kapak

► OPSİYONEL




Traktör İz Kabartma

► OPSİYONEL




Kafes Merdane

► OPSİYONEL



Dolu Merdane

► OPSİYONEL



Arka Çeki Ataçmanı

MODEL	ÇAPA SAYISI	İŞLEME DERİNLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK-KAFES MERDANE	AĞIRLIK-DOLU MERDANE	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	kg	hp
OYTUN-215	48	15	215	230	912	1052	55-110
OYTUN-240	54	15	240	255	1065	1178	65-120
OYTUN-265	60	15	265	280	1160	1286	70-130
OYTUN-290	66	15	290	305	1250	1345	80-130
OYTUN-315	72	15	315	330	1350	1474	90-130
OYTUN-340	78	15	340	355	1518	1625	110-130
OYTUN-365	84	15	365	380	1597	1700	120-160
OYTUN-390	90	15	390	405	1667	1800	130-160
OYTUN-430	96	15	430	445	1792	1925	180-240

► STANDART



Dolu Merdane

► STANDART



Mekanik Derinlik Ayarı

► STANDART



2 Bıçaklı Rotor

► OPSİYONEL



Mibzer Bağlama Kiti

MODEL	ROTOR SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	Hp
ONGUN-250	10	250	258	30	1140	80-250
ONGUN-300	12	300	307	30	1320	90-250
ONGUN-400	16	400	413	30	1690	110-250

» OYTUN-BK

KAYDIRMALI ROTOVATÖR



» OYTUN-B

SABİT ROTOVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Balata Korumalı Şaft

► STANDART



İtalyan Üretimi Bıçaklar

► STANDART



Kaydırma Pistonu

► STANDART



Çelik Yan Dişliler

► STANDART



Yaylı Arka Kapak

► STANDART



Derinlik Kaydırma Ayağı

► STANDART



Şanzıman

► OPSİYONEL



4 Vitesli Şanzıman

MODEL	ÇAPA SAYISI	İŞLEME DERİNLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	KAYDIRMA ÇALIŞMA KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	cm	hp
OYTUN-BK165	36	15	151	176	440	22 <> 22	45-70
OYTUN-BK190	42	15	176	201	520	22 <> 22	50-70
OYTUN-BK215	48	15	201	226	550	22 <> 22	55-70
OYTUN-BK240	54	15	226	251	610	22 <> 22	60-80

► STANDART



Balata Korumalı Şaft

► STANDART



Yaylı Arka Kapak

► STANDART



İtalyan Üretimi Bıçaklar

► STANDART



Çelik Yan Dişliler

► STANDART



Şanzıman

► OPSİYONEL



4 Vitesli Şanzıman

MODEL	ÇAPA SAYISI	İŞLEME DERİNLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	hp
OYTUN-B165	36	15	151	176	410	45-70
OYTUN-B190	42	15	176	201	445	50-70
OYTUN-B215	48	15	201	226	475	55-70
OYTUN-B240	54	15	226	251	545	60-80

SPARK



ŞERİTVARİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



6 Kayışlı Aktarma Sistemi

► STANDART



Bıçaklar

► STANDART



Şanzıman

► OPSİYONEL



Katlanır Tekerler

► OPSİYONEL



Merdane

► OPSİYONEL



5+5 Kayış Çift Aktarma

MODEL	P.T.O	ÇAPA SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	KAYIŞ	GEREKLİ GÜÇ
	devir	adet	cm	cm	kg	adet	hp
SPARK-2400	750	48	230	265	750	6	55-100
SPARK-3200	750	72	310	345	1290	6	90-110

► STANDART



Basınç Göstergeli Hidrolik Akümülatör

► STANDART



Denge Teker

► STANDART



Ünite Kılavuz Diskleri

► STANDART



Merdane

► STANDART



Akümlatörlü Hidrolik Ünite Yaylanma Sistemi

► STANDART



Sap Ayırıcı

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	ARA MESAFE	AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	cm	hp
SRV-4	4	30	70-75	1665	300-330	120-150

PGD-H / PGD-N / PGD-B

ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKARO

PDG-H

HAFİF ŞASE



PDG-N

NORMAL ŞASE



PDG-B

BÜYÜK ŞASE



**HUBUBAT
MİBZERLERİ**

**HAVALI
MİBZERLER**

**ÇAPA
GRUBU**

**TOPRAK
İŞLEME**

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Sementeli Sıyrıgaçlar

STANDART



Uzun Ömürlü Yatak

STANDART



Terazi Kolu

STANDART



Çizi Çukuru Kapatıcı Disk

STANDART



Ayarlanabilir Ok Tertibatı

OPSİYONEL



Hidrolik Piston İle Açılabilir

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
PGD-H28	28	460 x 3,5 / 510 x 4	18	8	100 x 100 x 6	1090	252	273	65-80
PGD-H32	32	460 x 3,5 / 510 x 4	18	8	100 x 100 x 6	1220	288	309	75-90
PGD-H36	36	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1305	324	345	90-105
PGD-H40	40	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1335	360	381	100-115
PGD-H44	44	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1410	396	417	115-130
PGD-H48	48	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	150 x 100 x 8	1580	432	453	115-130

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
PGD-N18	18	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	4	100 x 150 x 6	1460	198	234	65-70
PGD-N20	20	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	6	100 x 150 x 6	1655	220	256	75-80
PGD-N22	22	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	8	100 x 150 x 6	1880	242	278	80-90
PGD-N24	24	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	8	100 x 150 x 6	1990	264	300	90-110

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
PGD-B18	18	560x4,5 / 610x5/660x6	22	4	100 x 200 x 6	1680	198	234	70-80
PGD-B20	20	560x4,5 / 610x5/660x6	22	6	100 x 200 x 6	1760	220	256	75-85
PGD-B22	22	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1840	242	278	90-100
PGD-B24	24	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1915	264	300	100-110
PGD-B26	26	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1995	286	322	110-120
PGD-B28	28	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	2065	308	344	120-130
PGD-B30	30	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	2200	330	366	125-135
PGD-B32	32	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 8	2350	352	388	135-145
PGD-B32	32	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 8	2410	352	388	135-145
PGD-B34	34	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2510	374	410	145-155
PGD-B36	36	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2680	396	432	155-165
PGD-B38	38	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2750	418	454	165-175

EVODISC
3 Askılı - Sabit Şase



EVODISC-T
Çekilir Tip - Sabit Şase



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Mekanik Açı Ayarı

► STANDART



Yan İz Çiziciler

► STANDART



Plastik Amortisör Takozlar

► STANDART



Ayarlanabilir Yan Disk

► STANDART



Pistonlu Katlanır Merdane

► OPSİYONEL



Lama Merdane - 500 MM

► OPSİYONEL



Çift Lama Merdane

► OPSİYONEL



U Tipi Merdane - 500 MM

► OPSİYONEL



U Tipi Çift Merdane

► OPSİYONEL



Dolu Merdane - 460 MM

► OPSİYONEL



Kauçuk Merdane - 600 MM

► OPSİYONEL




V Tipi Merdane - 500 MM

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	cm	kg	hp
EVODISC-250	20	510X4,0 / 560X4,5	250	280	1410	90-110
EVODISC-300	24	510X4,0 / 560X4,5	300	300	1590	100-130
EVODISC-350	28	510X4,0 / 560X4,5	350	380	1835	120-150
EVODISC-400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	430	2100	150-190

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	cm	kg	hp
EVODISC-T250	20	510X4,0 / 560X4,5	250	280	2250	90-110
EVODISC-T300	24	510X4,0 / 560X4,5	300	300	2450	100-130
EVODISC-T350	28	510X4,0 / 560X4,5	350	380	2650	120-150
EVODISC-T400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	430	2960	150-190


EVODISC-K

3 Askılı - Katlanır Şase



EVODISC-TK

Çekilir Tip - Katlanır Şase



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Mekanik Açı Ayarı

► STANDART



Yan İz Çiziciler

► STANDART



Plastik Amortisör Takozlar

► STANDART



Ayarlanabilir Yan Disk

► STANDART



Pistonlu Katlanır Mordane

► OPSİYONEL



Lama Mordane - 500 MM

► OPSİYONEL



Çift Lama Mordane

► OPSİYONEL



U Tipi Mordane - 500 MM

► OPSİYONEL



U Tipi Çift Mordane

► OPSİYONEL



Dolu Mordane - 460 MM

► OPSİYONEL



Kauçuk Mordane - 600 MM

► OPSİYONEL



V Tipi Mordane - 500 MM

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	cm	kg	hp
EVODISC-K400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	300	2400	150-200
EVODISC-K500	40	510X4,0 / 560X4,5	500	300	2800	190-240
EVODISC-K600	48	510X4,0 / 560X4,5	600	300	3400	220-260

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	cm	kg	hp
EVODISC-TK400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	300	3845	150-200
EVODISC-TK500	40	510X4,0 / 560X4,5	500	300	4245	190-240
EVODISC-TK600	48	510X4,0 / 560X4,5	600	300	4735	220-260

» AÇD

» HEM ÇEKİLİR HEM HİDROLİK
"V" TİPİ OFSET DİSKARO



» ÇHD

» HEM ÇEKİLİR HEM HİDROLİK
"V" TİPİ OFSET GOBLE DİSKARO



» VVY

» ÜÇ ASKILI ÇİFT DENGE TEKERLİ
VANVEY



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Sementeli Sıyrmaçlar

STANDART



Uzun Ömürlü Yatak

STANDART



Profil Kalitesi

STANDART




Hem Çekili Hem Hidrolikli Kullanım

STANDART



Çizi Çukuru Kapatıcı

STANDART



Ayarlanabilir Ok Tertibatı

STANDART



Hidrolik Piston İle Açı Verebilme

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
ACD-22	22	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	615	198	219	55-65
ACD-24	24	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	665	216	237	60-70
ACD-28	28	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	715	252	273	70-80
ACD-32	32	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	785	288	309	80-90
ACD-B32	32	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	850	288	309	80-90
ACD-36	36	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	920	324	345	90-100
ACD-40	40	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	990	360	381	100-110
ACD-44	44	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	1060	396	417	110-120

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
CHD-16	16	560x4, /610x5 /660x6	22	4	100x100x6	866	176	215	55-65
CHD-18	18	560x4, /610x5 /660x6	22	4	100x100x6	985	198	237	65-75
CHD-20	20	560x4, /610x5 /660x6	22	6	100x100x6	1906	220	259	75-85
CHD-22	22	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x6	1223	242	281	85-95
CHD-24	24	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x6	1345	264	303	95-105
CHD-26	26	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x8	1564	286	325	105-115
CHD-28	28	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x8	1794	308	347	115-125

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	mm	kg	cm	cm	hp
VVY-8	8	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	550	176	210	55-65
VVY-9	9	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	580	198	238	60-70
VVY-10	10	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	620	220	270	65-75
VVY-11	11	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	650	242	285	70-80
VVY-12	12	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	690	264	300	75-85
VVY-13	13	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	730	286	330	80-90
VVY-14	14	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	765	308	360	85-95
VVY-15	15	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	795	330	370	90-100
VVY-16	16	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	820	352	400	95-105

EPSOM
2 SIRALI ŞASE



ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

35
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

75
cm

EPSOM
3 SIRALI ŞASE



TEKNİK ÖZELLİKLER


STANDART



Sigorta Pimi


Bacaklara aşırı yük bindiğinde ön tarafta konumlandırılan pimin kırılması sayesinde en zorlu toprak koşullarında bile bacağa zarar vermeden çalışır.

OPSİYONEL



Dolu Merdane - 270 mm

OPSİYONEL



Dolu Merdane - 460 mm

OPSİYONEL



Çiftli 140 mm Dolu Merdane

STANDART



Katlamasız Merdane


OPSİYONEL



Pistonlu Katlamalı Merdane

Makine üzerindeki piston sayesinde merdaneyi kolayca katlayabilirsiniz.

STANDART



Pim Deposu

STANDART



Bıçak

MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
				kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	
EPSOM-205	5	170	200	500				45-75
EPSOM-207	7	220	250	560				65-105
EPSOM-209	9	270	300	680				80-135
EPSOM-211	11	320	350	835				100-165
EPSOM-213	11	320	350	950				110-175
EPSOM-215	11	320	350	1065				120-185
EPSOM-R205	5	170	200		660 kg	700 kg	680 kg	45-75
EPSOM-R207	7	220	250		800 kg	880 kg	850 kg	65-105
EPSOM-R209	9	270	300		940 kg	1050 kg	1000 kg	80-135
EPSOM-R211	11	320	350		1135 kg	1350 kg	1200 kg	100-165
EPSOM-R213	13	320	350		1235 kg	1650 kg	1410 kg	110-175
EPSOM-R215	13	320	350		1440 kg	1970 kg	1605 kg	120-185
MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
				kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	
EPSOM-309	9	220	250	850				80-135
EPSOM-311	11	270	300	950				100-165
EPSOM-313	13	320	350	1050				115-195
EPSOM-315	15	370	400	1180				135-225
EPSOM-317	17	420	450	1300				150-255
EPSOM-R309	9	220	250		1200 kg	1350 kg	1300 kg	80-135
EPSOM-R311	11	270	300		1350 kg	1550 kg	1480 kg	100-165
EPSOM-R313	13	320	350		1550 kg	1800 kg	1710 kg	115-195
EPSOM-R315	15	370	400		1750 kg	2050 kg	1940 kg	135-225
EPSOM-R317	17	420	450		2070 kg	2420 kg	2290 kg	150-255

EPSOM-S

2 SIRALI ŞASE



ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

35
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

75
cm


EPSOM-S

3 SIRALI ŞASE



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART




Pim Deposu

► OPSİYONEL



Dolu Merdane - 270 mm

► OPSİYONEL



Dolu Merdane - 460 mm

► OPSİYONEL



Çiftli 140 mm Dolu Merdane

► OPSİYONEL



Marul Merdane

► STANDART



Katlamasız Merdane

► OPSİYONEL



Pistonlu Katlamalı Merdane

Makine üzerindeki piston sayesinde merdaneyi kolayca katlayabilirsiniz.

► STANDART



► STANDART



Çelik Döküm Bacak

MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	hp
EPSOM-S205	5	170	200	650				65-90
EPSOM-S207	7	220	250	825				90-125
EPSOM-S209	9	270	300	1000				115-160
EPSOM-S211	11	320	350	1225				140-200
EPSOM-S213	13	320	350	1470				150-210
EPSOM-S215	15	320	350	1700				160-220
EPSOM-SR205	5	170	200		850 kg	950 kg	900 kg	65-90
EPSOM-SR207	7	220	250		1075 kg	1175 kg	1125 kg	90-125
EPSOM-SR209	9	270	300		1300 kg	1400 kg	1350 kg	115-160
EPSOM-SR211	11	320	350		1550 kg	1700 kg	1650 kg	140-200
EPSOM-SR213	13	320	350		1800 kg	2000 kg	1950 kg	150-210
EPSOM-SR215	15	320	350		2100 kg	2300 kg	2250 kg	160-220
MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	hp
EPSOM-S309	9	220	250	1050				115-160
EPSOM-S311	11	270	300	1300				140-200
EPSOM-S313	13	320	350	1500				170-235
EPSOM-S315	15	370	400	1800				195-270
EPSOM-S317	17	420	450	2100				220-310
EPSOM-SR309	9	220	250		1350 kg	1500 kg	1450 kg	115-160
EPSOM-SR311	11	270	300		1600 kg	1800 kg	1730 kg	140-200
EPSOM-SR313	13	320	350		1900 kg	2150 kg	2060 kg	170-235
EPSOM-SR315	15	370	400		2200 kg	2510 kg	2390 kg	195-270
EPSOM-SR317	17	420	450		2500 kg	2870 kg	2720 kg	220-310

ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

45
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

80
cm



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Çiftli 140 mm Dolu Merdane

STANDART



Tamamı Civata İle Birleştirilmiş Şase

STANDART




Pim Deposu

STANDART



Hidrolik Derinlik Ayarı

STANDART



Toz Kapaklı UCF Yatak

STANDART



ST-52 Kalite Bacaklar

MODEL	BACAK SAYISI	MERDANELİ AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	kg	cm	cm	hp
CGM-3	3	700	190	200	75-100
CGM-5	5	1050	250	260	125-175
CGM-7	7	1350	300	320	175-245

BOLTAN




ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

55
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

80
cm

BOLTAN-PRO



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Tamamı Civata İle Birleştirilmiş Şase

STANDART



HARDOX Kalite Bacakları



Patentli Bacak Koruma Sistemi


Patentli dönme merkezi sayesinde emniyet pimi kırıldığında, bacak ve gövdede herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için, ayak toprağa girmeden serbest kalır.

STANDART




Çift Çizel Mordane

STANDART



Paralel Kol Bağlantısı

STANDART



Pim Deposu

STANDART



Hidrolik Akümülatör

STANDART



Hidropnömatik Bacaklar

Kesintisiz kullanım için hidropnömatik emniyet sistemi.

MODEL	BACAK SAYISI	MERDANELİ AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	kg	cm	cm	hp
BOLTAN-545	5	1378	225	225	75-100
BOLTAN-745	7	1650	315	300	125-175
BOLTAN-945	9	1900	405	400	175-245
BOLTAN-PRO560	5	1680	300	285	75-100
BOLTAN-PRO760	7	2044	420	405	125-175
BOLTAN-PRO960	9	2400	540	525	175-245

FDP



FDP-OM



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Çelik Bacaklar

STANDART



Derinlik Ayar Tekeri

OPSİYONEL



Marul Mordane

MODEL	BACAK SAYISI	BACAK ARASI MESAFE	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	cm	cm	Hp
FDP-2	2	50	120 x 120 x 8	575	160	140	70-80
FDP-4	4	50	120 x 120 x 8	860	250	230	100-120
FDP-6	6	50	120 x 120 x 8	1145	350	330	160-180
FDP-8	8	50	120 x 120 x 8	1445	450	430	200-240
FDP-10	10	50	120 x 120 x 8	2340	550	530	240-260
FDP-12	12	50	120 x 120 x 8	2640	650	630	300-350
FDP-OM2	2	50	120 x 120 x 8	665	160	140	70-80
FDP-OM4	4	50	120 x 120 x 8	1310	250	230	100-120
FDP-OM6	6	50	120 x 120 x 8	1685	350	330	160-180
FDP-OM8	8	50	120 x 120 x 8	3160	450	430	200-240
FDP-OM10	10	50	120 x 120 x 8	3920	550	530	240-260
FDP-OM12	12	50	120 x 120 x 8	4750	650	630	300-350



MERDANE

RC-U

3 Askılı - Sabit Şase



RC-T

Çekilir - Sabit Şase



RC

Çekilir - Katlanır Şase



HUBUBAT
MİBZERLERİ


HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




500 mm Çelik Döküm Merdaneler

STANDART




UCF Tipi Yatak

STANDART



Yay Çeliği Toprak Tesviye Kiti

STANDART




Hava Frenli Dingil


STANDART



Lastik Takoza



Üç Askı Alt Bağlantı Çeki Kolu



40 mm Çeki Oku

MODEL	MERDANE ÇAPI	AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	cm	kg	cm	cm	hp
RC-U250	50	950	265	250	50-60
RC-U280	50	1070	312	280	50-60
RC-U300	50	1130	332	300	50-60
RC-U320	50	1190	352	320	60-70
RC-U350	50	1260	382	350	70-80
RC-U400	50	1390	432	400	80-90
RC-T250	50	1130	265	250	50-60
RC-T280	50	1190	312	280	50-60
RC-T300	50	1250	332	300	50-60
RC-T320	50	1310	352	320	60-70
RC-T350	50	1380	382	350	70-80
RC-T400	50	1510	432	400	80-90
RC-450	50	2270	240	450	60-80
RC-630	50	2975	240	630	70-90
RC-830	50	4100	240	830	80-100
RC-950	50	4645	240	950	90-110

RC-GZ

3 Askılı - Sabit Şase




RC-GZT

Çekilir - Sabit Şase



TEKNİK ÖZELLİKLER

► ÇAMUR TUTMAYAN MERDANE



Özel olarak çamurlu toprak koşullar için üretilmiş ÖZDÖKEN Model-RC-GZ çamurdan etkilenmez. Diskler çalışırken Birbirini temizler

► STANDART



UCF Yatak

MODEL	MERDANE ÇAPI	AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	cm	kg	cm	cm	hp
RC-GZU 250	45	945	270	250	50-60
RC-GZU 300	45	1065	350	300	50-60
RC-GZU 320	45	1185	370	320	60-70
RC-GZU 350	45	1305	366	350	70-80
RC-GZU 400	45	1425	420	400	80-90
RC-GZT 250	45	1065	270	250	50-60
RC-GZT 300	45	1265	350	300	50-60
RC-GZT 320	45	1295	370	320	60-70
RC-GZT 350	45	1410	366	350	70-80
RC-GZT 400	45	1540	420	400	80-90


AYN

3 Askılı - Sabit Şase



AYN-K

3 Askılı - Katlanır Şase




TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART BACAK




OPSİYONEL YÜKSEK BACAK



OPSİYONEL TAKVİYELİ YÜKSEK BACAK




STANDART



Merdane

OPSİYONEL



Denge Tekeri

MODEL	BACAK SAYISI	BACAK ARASI MESAFE	YATAK SAYISI	AĞIRLIK	TASIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	adet	kg	cm	cm	Hp
AYN-19	19	12,5	8	540	235	225	50-70
AYN-21	21	12,5	8	610	260	250	60-80
AYN-25	25	12,5	8	685	310	300	70-90
AYN-29	29	12,5	8	780	360	350	75-100
AYN-33	33	12,5	8	850	410	400	90-110
AYNK-41	41	10	16	960	410	400	100-120
AYNK-51	51	10	16	1120	510	500	110-130
AYNK-61	61	10	16	1325	610	600	120-140
AYNK-71	71	10	16	1550	710	700	130-150
AYNK-81	81	10	16	1778	810	800	140-160



NOT:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ÖZ DO KEN



Horozluhanosb Mahallesi Güvençli Sokak No:5/1
KONYA/TÜRKİYE

Tel: +90 332 **251 67 20** (pbx)

Faks: +90 332 **249 09 86**

ozdoken.com.tr