

PERTUM SERİSİ

ŞANZIMANLI HUBUBAT MİBZERİ



**HUBUBAT
MİBZERLERİ**

**HAVALI
MİBZERLER**

**ÇAPA
GRUBU**

**TOPRAK
İŞLEME**

TEKNİK ÖZELLİKLER

▶ STANDART




Tek Diskli Ekici Ünite

▶ STANDART



Ayarlanabilir Şanzıman

▶ STANDART



Çift Pistonlu Çift Markör

▶ STANDART




Her Türü Tohumu Atabilen Tohum ve Gübre Gözleri

▶ STANDART



Tohum Kapatıcı Tırmık

▶ STANDART



Ünite Baskı Ayarı

▶ STANDART



6.00x16 Teker

▶ STANDART




10.0/75-15.3 Teker

▶ STANDART



Üç Askı Bağlantı Uzatma Kiti

▶ OPSİYONEL




Çift Diskli Ekici Ünite

▶ OPSİYONEL



Gübre Deposu

▶ OPSİYONEL




İlave Tohum ve Gübre Deposu

▶ OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Baz Versiyon

▶ OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Pro Versiyon

▶ OPSİYONEL



Basit İz Bırakma

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFESİ	İŞ GENİŞLİĞİ	TASIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TOHUM KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU TOHUM KAPASİTESİ	GÜBRE KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU GÜBRE KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt	hp
PERTUM-S250	20	12,5	250	250	860	480	-	-	-	50-70
PERTUM-S300	24	12,5	300	300	1050	590	950	-	-	60-80
PERTUM-S350	28	12,5	350	360	1180	700	1225	-	-	70-90
PERTUM-S400	32	12,5	400	410	1365	830	1330	-	-	90-120
PERTUM-F250	20	12,5	250	250	930	240	-	250	-	50-70
PERTUM-F300	24	12,5	300	300	1130	295	485	310	480	60-80
PERTUM-F350	28	12,5	350	360	1270	350	575	370	570	70-90
PERTUM-F400	32	12,5	400	410	1450	410	670	430	670	90-120