

PERTUM-B

BALTA TİP ŞANZIMANLI
HUBUBAT MİBZERİ

3 SIRALI ŞASE



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME


TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART




Balta Tip Ekici Ünite

► STANDART




Ayarlanabilir Şanzıman

► STANDART




Çift Pistonlu Çift Markör

► STANDART




Her Türlü Tohumu Atabilen
Tohum ve Gübre Gözleri

► STANDART




Tohum Kapatıcı Tırmık

► STANDART



Üç Askı Bağlantı Uzatma Kiti

► STANDART




Ünite Baskı Ayarı

► OPSİYONEL




Basit İz Bırakma

► OPSİYONEL




İlave Tohum ve Gübre Deposu

► OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Baz Versiyon


► OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Pro Versiyon



6.00x16 Teker



10.0/75-15.3 Teker



Gübre Deposu

MODEL	Ekici AYAK SAYISI	Ekici AYAK ARA MESAFESİ	İŞ GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TOHUM KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU TOHUM KAPASİTESİ	GÜBRE KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU GÜBRE KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt	hp
PERTUM-BS250	18	12,5	225	250	780	480	-	-	-	50-70
PERTUM-BS300	22	12,5	275	300	970	590	950	-	-	60-80
PERTUM-BS350	26	12,5	325	360	1100	700	1225	-	-	70-90
PERTUM-BS400	30	12,5	375	410	1280	830	1330	-	-	80-110
PERTUM-BF250	18	12,5	225	250	850	240	395	250	-	50-70
PERTUM-BF300	22	12,5	275	300	1040	295	485	310	480	60-80
PERTUM-BF350	26	12,5	325	360	1190	350	575	370	570	70-90
PERTUM-BF400	30	12,5	375	410	1370	410	670	430	670	80-110