

CP

DÖKÜM BACAKLI ÇİZEL
CHISEL



özdöken®

Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

► ozdoken.com.tr



+90 332

251 67 20



GENEL ÖZELLİKLER GENERAL FEATURES

ÇP

DÖKÜM BACAĞLI ÇİZEL CHISEL



Model		ÇP-5	ÇP-7	ÇP-9	ÇP-11	ÇP-13	ÇP-15	ÇPM-5	ÇPM-7	ÇPM-9	ÇPM-11	ÇPM-13	ÇPM-15	
Bacak Sayısı (adet) Number of Blades (unit)		5	7	9	11	13	15	5	7	9	11	13	15	
Bacak Arası Mesafe (cm) Disc Diameter (cm)		24,5												
Ağırlık (kg) Weight (kg)	2 Sıralı	394	435	564	695	845	1045	539	623	775	945	1135	1350	
	3 Sıralı	-	-	665	800	960	1180	-	-	875	970	1260	1480	
Toplam Genişlik (cm) Total Width (cm)	2 Sıralı	170	220	270	320	370	420	170	220	270	320	370	420	
	3 Sıralı	-	-	220	270	320	370	-	-	220	270	320	370	
İş Genişliği (cm) Working Width (cm)	2 Sıralı	150	200	250	300	350	400	150	200	250	300	350	400	
	3 Sıralı	-	-	200	250	300	350	-	-	200	250	300	350	
Güç Power Requirements	hp	2 Sıralı	50-60	70-80	80-90	90-100	110-120	130-140	50-60	70-80	80-90	90-100	110-120	130-140
		3 Sıralı	-	-					70-80	80-90	90-100	110-120	130-140	
	kw	2 Sıralı	37-45	52-60	60-67	67-75	82-90	97-105	37-45	52-60	60-67	67-75	82-90	97-105
		3 Sıralı	-	-					52-60	60-67	67-75	82-90	97-105	



Opsiyonel Merdane Sistemi

Çizelin arkasına bağlanan merdane etli borudan imal edilmiş olup, üzerine kaynayan sıralı ve helisel çentikler sayesinde toprak yüzeyindeki kesikleri mükemmel bir şekilde kırar.

Optional Roller System

The roller attached on the back of the chisel is made of walled-pipe and breaks up the clods on the soil surface perfectly thanks to the sequential and spiral notches welded on.



Profil Kalitesi

Şaşede kullanılan profil kalitesi ve kalınlıkları gözle görülebilir ve ölçülebilir olarak üretilmektedir.

The Quality of Profile

Thanks to the carburized scrapes at the blade sharpness, a perfect cleaning of soil and weed residues on disc.



Güvenlik Pim Sistemi

İlk defa Özdöken tarafından geliştirilen güvenlik pimi sayesinde bacaklar aşırı zorlandığında bacak önüne konumlandırılmış pimin kopması sayesinde en zor toprak koşullarında bile bacağa zarar vermeden çalışır.

Safety Pin System

Thanks to the safety pin which is developed by Özdöken for the first time, it operates without harming the leg even in the hardest conditions due to the break of the pin placed before the leg when the legs are extremely forced.



Çelik Döküm Bacaklar

32 kg ağırlığındaki döküm bacaklar ağır toprak şartlarında bile mükemmel şekilde çalışır.

Cast Iron legs

The casting legs which are 32 kg weight operate perfectly even in the heavy soil conditions.



Kırılmaç Tip Yan Bıçaklar

Bacak yanlarında bulunan yan bıçaklar sayesinde toprakta ham yer bırakmaz.

Wings Blade

With the wings blades on the legs it allows to cultivate all of the soil



Teknik Özellikler

Technical Features

Model ÇP-ÇPM hasattan sonra tarlada pulluğa ihtiyaç duymadan toprağın işlenmesinde kullanılır. Uzun bacakları sayesinde, pulluk tabanında oluşan sert kaymak tabakayı kırar. Pulluk işleminin yapılamadığı kurak yaz aylarında az kesekli toprak işleme yapar.

Model CP is used with the cultivation of soil without needing plow in the field after harvesting. Thanks to its long legs, it breaks up the hard upper crust formed under the plow. It carries out less clod soil cultivation during the dry summer months in which the plow cultivation cannot be done.



Genel Özellikler

General Features

Bacakları çelik dökümden imal edilmiş olup, malzeme gerginliği (kırılganlığı) ısıtılma ile alınmıştır. Model ÇP grubu şaseleri bacak sayısına göre 100x100x6 mm veya 100x100x8 mm kare profilden ve bacak bağlantı kepleri 80x20 ebatlarında çelik lamadan ve şekilli kesilmiş platine saçtan imal edilmiştir.

Its legs are made of steel casting and the material tensile (ductility) is taken through heat treatment. The chassis of Model ÇP group is made of 100x100x6 mm or 100x100x8 mm square profile according to the number of legs and the caps of leg connection are made of 80x20 sized flat steel and platinum sheet cut shapely.

Özdöken Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5 KONYA / TURKEY
+90 332 251 67 20 (3 pbx) +90 332 249 09 86

ozdoken.com.tr



Özdöken®
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

info@ozdoken.com.tr