

SPARK




ŞERİTVARİ




TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



6 Kayışlı Aktarma Sistemi

► STANDART



Bıçaklar

► STANDART




Şanzıman

► OPSİYONEL




Katlanır Tekerler

► OPSİYONEL



Merdane

► OPSİYONEL



5+5 Kayış Çift Aktarma

MODEL	P.T.O	ÇAPA SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	KAYIŞ	GEREKLİ GÜÇ
	devir	adet	cm	cm	kg	adet	hp
SPARK-2400	750	48	230	265	750	6	55-100
SPARK-3200	750	72	310	345	1290	6	90-110

► STANDART



Basınç Göstergeli Hidrolik Akümülatör

► STANDART




Denge Teker

► STANDART



Ünite Kılavuz Diskleri

► STANDART



Merdane

► STANDART



Akümlatörlü Hidrolik Ünite Yalınma Sistemi

► STANDART



Sap Ayırıcı

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	ARA MESAFE	AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	cm	hp
SRV-4	4	30	70-75	1665	300-330	120-150