



özdöken

www.ozdoken.com.tr

PERTUM SERİSİ

UNİVERSAL HUBUBAT MİBZERİ



Özdöken Pertum Serisi, kendi başına ekim makinesi olarak veya tüm toprak işleme ekipmanlarıyla birlikte kombinasyon yapılarak kullanılabilir. Pertum serisinde tek diskli ekici, ünite tohum baskı tekeri ile standart olarak sunulmaktadır.



özdöken


Model	Ekici Ayak Sayısı	Ekici Ayak Ara Mesafe	Çalışma Genişliği	Taşıma Genişliği	Teker Ebatları	Tohum Sandık Kapasitesi	Gübre Sandık Kapasitesi	Ağırlığı
	pcs	cm	cm	cm	size	lt	lt	kg
PERTUM-250	20	12,5	250	250	6.00X16	470	-	860
PERTUM-300	24	12,5	300	300	6.00X16	590	-	980
PERTUM-350	28	12,5	350	360	10.0/75-15.3	710	-	1180
PERTUM-400	32	12,5	400	410	10.0/75-15.3	820	-	1250
PERTUM-F250	20	12,5	250	250	6.00X16	240	250	900
PERTUM-F300	24	12,5	300	300	6.00X16	300	310	1060
PERTUM-F350	28	12,5	350	360	10.0/75-15.3	260	370	1250
PERTUM-F400	32	12,5	400	410	10.0/75-15.3	420	440	1350

STANDART AKSESUARLAR



TEK DİSKLİ EKİCİ ÜNİTE

Tek diskli ekici ünite standart olarak sunulmaktadır. Küçük tohumlarda bile hassas ekim derinliğine izin veren tohum baskı tekeri tek diskli ekici ünite ile standart olarak verilmektedir.



ÜNİTE BASKI AYARI VE DERİNLİK AYARI

Ünite baskı ayarı mekanik olarak ayarlanabilir.



ŞANZIMANLI TOHUM VE GÜBRE ATIM SİSTEMİ

Değişken oranlı şanzıman kutusu ile dekara 150 gr ila 40 kg arasında ekilir tohum ya da gübre atımı yapılabilir. Tohum atıcı ünitesi tohum boyutuna göre kolayca ayarlanabilir.



ÇİFT HİDROLİKLİ MARKÖR

Pertum Serisi çift hidrolikli markör standart olarak sunulmaktadır.

OPSİYONEL AKSESUARLAR



İZ BIRAKMA SİSTEMİ

Pertum Series has optional electronic control unit

- Otomatik İz Bırakma
 - Alan Ölçer
 - Ekim Hızı
- Tohum ve Gübre Seviye Kontrolü
- Dozaj Metre Mil Kontrolü



MEKANİK TRAKTÖR İZİ KABARTMA

Traktör teker izini kabartmak için iz kabartıcı opsiyonel olarak sunulmaktadır.



TOHUM KAPATICI TIRMİK

Tırmık derinlik ve açısı ayarı mekanik olarak kolayca ayarlanabilir.