




DENEY RAPORU

Rapor No: M/B-11/4/2/175/2026-132/00

Rapor Tarihi: 28.07.2026



Deneyi Yapılan Makine	
Kategori	: Ekim, Dikim Makine ve Ekipmanları
Adı	: 6 Ekici Üniteli Diskli Gübreli Teleskobik Pnömatik Hassas Ekim Makinası
Marka	: ÖZDÖKEN
Modeli	: VPTT-DG6
Tip	: Asılır tip, Teleskobik

Bu deney raporu 09.10.2020 tarih ve 31269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında kredili satışa esas olmak üzere düzenlenmiş olup, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yazılı izni olmadan alınılamaz, çoğaltılamaz.



S.Ü.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Rapor no:132

28.07.2026

İmalatçı Firmanın Adı

:Özdöken Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
1.Organize Sanayi Bölgesi Bayrampaşa Cad.
Güvençli Sok. No:5

Selçuklu / KONYA

Deney İçin Başvuran Kuruluş

:Özdöken Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
1.Organize Sanayi Bölgesi Bayrampaşa Cad.
Güvençli Sok. No:5

Selçuklu / KONYA

Deneyi Yapan Kurum

: S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölümü ve Konya İli çevre arazileri
KONYA

Deneyin Yapıldığı Yer

:S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri
Mühendisliği Bölümü ve Konya İli çevre arazileri
KONYA

Deney Süresi

: 29.05.2026 - 28.07.2026

Deney Materyalinin:

Adı : 6 Ekici Üniteli Diskli Gübreli Teleskobik Pnömatik Hassas Ekim Makinası
Markası : ÖZDÖKEN
Modeli : VPTT-DG6
Tipi : Asılır Tip, Teleskobik

Bu deney raporu **28.07.2031** tarihine kadar geçerlidir.



S.Ü.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Rapor no:132

28.07.2026

1.TANITIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

“ÖZDÖKEN Tarım Makinaları San. ve Tic A.Ş.” tarafından imal edilen ÖZDÖKEN marka düşey plakalı asılır tip teleskobik pnömatik hassas ekim makinası gübre atıcı sistemli, altı ekici ünitesi, diskli ekici ayaklı, asılır tip, gerekli ekici plaka ve transmisyon değiştirmek suretiyle değişik tohumları, değişik sıra üzeri mesafelere ekebilen bir makinedir. Ayrıca ekici ünitelerin sıralar arası mesafesi, ekilecek tohumun çeşidine göre değiştirilebilmektedir. Makine kırmızı renge boyanmış olup, üzerinde imalatçı firmanın adı bulunan bir etiket vardır.

Makinanın genel ölçüleri

(Ölçüler makine çatısının yatay pozisyonunda alınmıştır)

Uzunluk.....: 2500 mm

Genişlik.....: 3920 mm

Yükseklik.....: 1780 mm

Sıralar arası mesafe (ort.): 450 -700 mm

İş genişliği.....: 2700 - 4200 mm

Ağırlığı (boş).....: 1520 kg

1.1.Çatı

Makinanın çatısı, 100x120x5 mm ölçülerindeki profilden oluşturulmuştur. Oluşturulan çatıya; ekici üniteler, üç nokta askı düzenini oluşturan bağlantı elemanları ve gübre sandığı bağlanmıştır. Ayrıca makinanın ön kısmında 40x40x3 mm ölçülerinde kare profilden yapılmış iki dayama ayağı bulunmaktadır.

1.2 Üç Nokta Askı Düzeni

Üç nokta askı düzeni;, 80x80x4 mm ölçüsündeki kare profile, muhtelif ölçülerdeki 12 mm'lik saclar her iki taraftan kaynaklanmak suretiyle oluşturulmuş olup alt ve üst bağlantı noktaları 12 mm'lik saclardan yapılmıştır. Oluşturulan bu yapı, ana çatıya kelepçelerle bağlanmıştır. TS ISO 730'a göre kategori 2. ve 3'e dahil olup Ayrıca bu yapı üzerinde fan ve markör kaldırma düzeni ile bağlantı noktaları bulunmaktadır.

1.3. Taşıyıcı Tekerlekler

Makinanın ön kısmında her iki yanında iki adet lastik tekerlek bulunmaktadır ve lastiklerin ölçüsü 23x10.50-12'dir. Makinanın solunda bulunan tekerlekten gübre miline, sağında bulunan tekerlekten ise ekici ünitelere hareket iletilmektedir

1.4. Pnömatik Sistem

Pnömatik sistem radyal tip fandan yapılmış olup, fanı oluşturan kanatlar düz ve geriye bükük (5°) tipdedir, ayrıca kanat sayısı 10 adettir. Traktör kuyruk milinden alınan hareket alüminyum dökümden yapılmış kasnak yardımıyla fanın miline iletilmektedir.

1.5. Derinlik Ayarı

Makinanın ekim derinlik ayarı, ekici ünitenin altında bulunan 2 adet üzerine lastik bant geçirilmiş tekerlekler yardımıyla yapılmaktadır.

Tekerleğinin çapı : 400 mm

Tekerleğinin genişliği : 110 mm

1.6.Ekici Düzen ve Sıra Arası Hidrolik Ayar Mekanizması

Ekici düzen 6 adet tohum atıcı üniteden oluşmaktadır. Her tohum atıcı ünite, makina çatısına kelepçelerle bağlanmış olan 4 mm'lik sacdan özel olarak şekillendirilerek yapılmış teleskopik mekanizma üzerine, istenildiğinde sıralar arası traktör hidrolik basıncı ile çift etkili hidrolik silindir yardımıyla değiştirilebilecek şekilde bağlanmıştır.

Hidrolik Silindir

Silindir strok boyu.....: 530 mm


Silindir dış çapı : 60 mm

Piston kolu çapı : 30 mm

Ayrıca her ünite üzerinde hareket iletim düzeni, ekici ayak, kapatıcılar, arka baskı tekerleği, ekici plaka, ekici plaka haznesi, tohum deposu, baskı ayar düzeni ve derinlik ayar düzenekleri bulunmaktadır. Ayrıca her ekici ünitenin önünde 8 mm'lik sacdan üçgen şeklinde şekillendirilmiş sap ve kesek sıyrıcı bulunmaktadır.

1.6.1. Hareket İletim Düzeni

Ekici düzen hareketini tekerlekten almaktadır. Tekerlekle ekici mil arasındaki transmisyon oranları şekil 1'de verilmiştir.



Şekil 1. Ekici Ünite Hareket İletimi

1.6.2. Ekici Ayak

Ekici ayaklar çift diskli olup, 3 mm kalınlığındaki bor çeliğinden yapılmıştır. Ekici ünitenin şasesinde bulunan rulmanlı yataklar üzerine civatalarla bağlanmıştır.

Disk çapı : 373 mm
Diskler arasındaki açı : 10°
Sertlik : 47 RSD-C

1.6.3. Ekici Plaka Haznesi

Ekici plaka yatağı alüminyum enjeksiyondan yapılmış olup, ekici plaka değiştirme kapağı ve bunun üzerinde de sıyrıcıyı ayarlayan kol ile skalası bulunmaktadır. Sıyrıcılarla ekici plaka üzerindeki her bir delikte birden fazla tohumun tutulmasını engellemektedir.

1.6.4. Ekici Plaka

Ekici plakalar 220 mm çapında olup 1 mm kalınlığında krom nikel çelikten yapılmıştır. Plakalar üzerinde sayısı ve çapı tohum çeşidine ve sıra üzeri mesafeye göre değişen delikler bulunmaktadır.

1.6.5. Tohum Deposu

Tohum depoları, sert plastikten yapılmış olup sayısı 6 adettir ve ekici ünitelerin üst kısmında yer almaktadır.

Tohum deposu ağız genişliği.....: 155 mm
Yüksekliği (Ekici plakadan itibaren).....: 600 mm
Doldurma ağzının yerden yüksekliği.....:1300 mm
Depo hacmi.....: 45 dm³

1.6.6.Baskı Tekerleri

Her ekici ünitenin arkasında iki adet lastik baskı tekerleği bulunmaktadır. Her iki baskı tekerleğinin üst kısmında derinlik ayar kolu ve skalası bulunmaktadır.


Arka baskı tekerleğinin çapı : 325 mm
Arka baskı tekerleğinin genişliği : 50 mm
Aralarındaki açı : 40°

1.7. Gübre Atma Düzeni

Gübre atma düzeni; hareket iletim düzeni, gömücü ayak, gübre iletme hortumları, gübre atıcı makaralar ve iki adet gübre deposundan oluşmaktadır.

1.7.1. Hareket İletim Düzeni

Gübre atma düzeni, hareketini makine tekerleğinden almakta olup, transmisyon oranları şekil 2'de verilmiştir.



Şekil 2. Gübre Atıcı Hareket İletimi

1.7.2. Gömücü Ayak

Gübre gömücü ayaklar, çift diskli olup, 3 mm'lik sacdan yapılmıştır. Gömücü ayaklar 50x12 mm ölçüsündeki yay çeliğine cıvatalarla bağlanmıştır.

Oluşturulan bu gübre gömücü ayaklar, her bir ekici ünitenin ön kısmına sfero dökümden yapılmış özel bir parça içerisine sabitlenmiştir. Derinlik ayarı ise, yay çeliğinin bu özel parça içinde aşağı ve yukarı hareket ettirilmesi suretiyle ayarlanmaktadır.

1.7.3. Gübre Atıcı Düzen

Gübre atıcı makaralar plastik malzemeden yapılmış olup, oluklu makara tipindedir. Gübre norm ayarı, besleme ağızı kesit alanının değiştirilmesiyle yapılmaktadır.

Gübre atıcının tipi..... : Oluklu Makara
Makara dış çapı..... : 60 mm
Makara oluk derinliği..... : 6 mm
Makara uzunluğu..... : 23 mm
Gübre mili kesit ölçüsü..... : 6 köşe 19 mm
Makara oluk sayısı..... : 12 adet

1.7.4. Gübre Deposu

Gübre deposu; sert plastikten yapılmıştır. Gübre deposu iki parçalı olarak yapılmış ve makinanın ön kısmında bulunmaktadır. Gübre deposu 6 mm kalınlığındaki sacın preste şekillendirilmesi ile oluşturulan parçalarla, çatıya 40x40x4 'lük profillerle her iki yandan kelepçe ve somunlarla bağlanmıştır.

Gübre deposunun:

Uzunluğu..... : 1320 mm
Ağız genişliği..... : 430 mm
Yerden yüksekliği..... : 1480 mm
Hacmi..... : 230 dm³

1.8. Markör

Markör kolları 40x40x4 mm ölçülerindeki profilden oluşturulmuş olup makinanın her iki yanında bulunmaktadır. Kolun ucuna ise 320 mm çapında ve 3 mm kalınlığındaki sacdan yapılmış çizi açıcı bulunmaktadır. Markör kolları, üç nokta askı düzeni üzerindeki markör kaldırma düzeni tek etkili yaylı geri çekmeli piston yardımıyla hareketini sağlamaktadır.

Hidrolik Silindir

Strok boyu..... : 140 mm
İç Çapı..... : 30 mm
Dış çapı..... : 50 mm



2.DENEMELER

Denemeler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü “Tarımsal Mekanizasyon Araçları Deney İlke ve Metotları” ile TS 368, TS ISO 730, TS 5690 ve TS 6424 esas alınarak yapılmıştır.

Diskli ekici ayaklı asılır tip gübreli teleskobik pnömatik hassas ekim makinası laboratuvar ve tarla denemeleriyle fonksiyon, yapı, ayar ve kullanma kolaylığı yönünden incelenmiştir. Laboratuvar denemeleri S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde, tarla denemeleri ise Konya civar arazilerinde yapılmıştır.

2.1. Laboratuvar Denemeleri

Laboratuvar denemelerinde diskli ekici ayaklı asılır tip gübreli pnömatik hassas ekim makinasının 4 ve 6 km/h ilerleme hızlarında tohum ve gübre atıcı sistemleri denemiştir. Gübre atıcı sistemin denemeleri test düzeninde, tohum dağılım düzgünlüğü ise yapışkan bant düzeninde yapılmıştır. Gübre olarak DAP gübresi 15,20,25 kg/da gübre normlarında denenmiştir. Tohum olarak bin dane ağırlığı 220g olan mısır 15 ve 20 cm anma ekim mesafelerinde, denenmiştir. Denemelerde, delik çapı 4,5 mm, çevresinde 26 adet delik bulunan ekici plakalar kullanılmıştır

2.2.Tarla Denemeleri

Tarla denemelerinde laboratuvar denemeleri ile belirlenen tohum ve gübre değerlerinin, tarla koşullarında sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Yapılan ekimde tarla çıkış derecesi, ekim derinliği, ekim derinliğindeki düzgünlük, iş başarısı, makinanın ayar ve kullanım kolaylığı ve konstrüksiyon sağlamlığı kontrol edilmiştir.

3. DENEME SONUÇLARI

3.1. Laboratuvar Denemeleri Sonuçları

Denenen ilerleme hızlarında ve gübre normlarında ayaklar arası düzensizliğin varyasyon katsayısı (CV) % 7,8 ile % 9,4 arasında bir değişim göstermiştir ve % 12.3 değerinin altında kalmıştır. Makara aktif yüzeyinin artmasıyla gübre norm değerleri artış göstermiştir.

Ekici düzen ile ilgili yapılan yapışkan bant deneyinde elde edilen toplu sonuçlar aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tohum	Ekim mesafesi (Z) (cm)	İlerleme hızı (km/h)	0.5<Z (%)	0.5-1.5Z (%)	1.5>Z (%)
Mısır	15	4	1.10	94.40	4.50
		6	0.20	96.00	3.80
	20	4	1.20	95.80	3.00
		6	0.00	96.10	3.90

Kabul edilebilir tohum aralığı değerleri 0.5-1.5Z % 80'nin üzerinde, 0.5<Z ve 1.5Z % 10'un altında bulunmuştur.

3.2. Tarla Denemelerinin Sonuçları

Tarla deneme sonuçlarına göre, laboratuvarında belirlenen tohum ve gübre normlarının tarla koşullarında önemli bir farklılık göstermediği ve istenen bitki sıklığının sağlandığı belirlenmiştir. Mısır, 15 cm ekim mesafesinde, derinlik dağılımının varyasyon katsayısı % 9,5 ortalama ekim derinliği 4,5 cm ve tarla filiz çıkış derecesi ise ortalama % 81 olarak, saptanmıştır.

Makinanın 70 cm sıra arası mesafede ve 6 km/h çalışma hızında iş başarısı yaklaşık olarak 21,42 da/h olarak tespit edilmiştir.



28.07.2026

4.YAPI ve KULLANMA KOLAYLIĞI

Laboratuvar ve tarla denemelerinde, makinanın hareket iletim mekanizmasında, tohum ve gübre atıcı sistemlerinde, tohum ve gübre gömücü ayaklarında, fan sisteminde ve bağlantı elemanları gibi tarım tekniği yönünden önemli fonksiyonel organlarında herhangi bir uygunsuzluk ve kalıcı deformasyon görülmemiştir. Ayar ve kullanma bakımından herhangi bir zorlukla karşılaşılmamıştır.

5.SONUÇ

“**ÖZDÖKEN Tarım Makinaları San. ve Tic A.Ş.**” tarafından imal edilen ÖZDÖKEN marka 6 Ekici Üniteli Diskli Asılır Tip Gübreli Teleskobik Pnömatik Hassas Ekim Makinasının, tarım tekniği yönünden **UYGUN** olduğu kanaatine varılmıştır.

NOT: Deneyi yapılan makina serisinden herhangi bir numune, istendiğinde tekrar deneye tabi tutulup denenen makinanın uygunluğu kontrol edilebilir. Uygun olmadığı saptanırsa önceden verilmiş olan deney raporu geçersiz sayılmak üzere ilgililere bildirilir.

DENEY KOMİSYONU:

Doç. Dr. Nuri ORHAN



Dr. Öğr. Üyesi Nurettin KAYAHAN



Öğr. Gör. Dr. Ergün ÇİTİL



Bu rapor 8 sayfadan oluşmaktadır.

28.07.2026

Prof. Dr. Tamer MARAKOĞLU
Bölüm Başkanı



Yukarıdaki imzaların Deney Komisyon Üyelerine ait olduğu onaylanır.

28.07.2026

Prof. Dr. Zuhra KARAKAYACI
S.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan V.

